


BETON MENGBAK

<http://tiny.cc/concretemixingbucket>


EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Hydraulisch aangedreven meng- en lossysteem
- Gemakkelijke manier om beton te maken op plaatsen waar geen elektriciteit beschikbaar is
- Zelfladend, zand kan direct vanaf de stapel naar de bak worden gebracht
- Beton kan tot meer dan 2 m hoogte worden gestort
- Verwijderbare veiligheidsgrill bevordert eenvoudige reiniging en onderhoud

Met de betonmengbak kan de machinist beton veel sneller laden, mengen, transporteren en lossen dan met de traditionele stand-alone mixer en kruitwagen. Het compacte formaat van deze unit, in combinatie met de MultiOne, maakt hem ideaal voor het storten van trottoirs, opritten, funderingen, vloeren van kleine gebouwen en vele andere locaties met beperkte toegang. De bak wordt geleegd via het onderste luik. Het openen van het luik wordt aangedreven door een hydraulische cilinder die vanaf de bestuurdersstoel wordt bediend. De emmer is bak voorzien van een flexibele ledigingsbuis die op het bodemluik wordt gemonteerd. Hierdoor kan het beton verder van de bak worden gestort. Deze unit is ontworpen voor productie van grote volumes en minimaliseert uitvaltijd.

In combinatie met de MultiOne wordt het een efficiënt, betrouwbaar en kostenefficiënt systeem.



Model	Volume	Uitlaat Ø	Slanglengte:	Gewicht	Code
200	200 l	13,5 cm	160 cm	220 kg	C890140
250	250 l	18 cm	150 cm	320 kg	C890141

(*) controleer het hefvermogen van de machine

Compatibiliteit	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Model													
200													
250													

Zeer compatibel

Compatibel

Niet compatibel