


# HOOGWERKERS

<http://tiny.cc/aerialworkplatform>



## EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Veilige en legale manier om bouwreparaties, schilderwerk, gloeilampwisselingen etc. uit te voeren.
- MultiOne draagt het platform overal mee naartoe
- Onafhankelijk van externe stroombron
- De maximaal toegestane belasting van de mand is 120 kg en u kunt de lift alleen gebruiken.

De MultiOne hoogwerker wordt met de koppelplaat aan de MultiOne bevestigd. Hierdoor is hij snel en eenvoudig te monteren en te verwijderen. Dankzij het kleine formaat en de wendbaarheid van MultiOne-machines is het mogelijk om zelfs de meest ontoegankelijke werkplekken te bereiken. Dit draagbare platform is geschikt voor reparaties aan gebouwen, schilderen, vervanging van gloeilampen, algemeen onderhoud en meer. De veilige werklust voor de hoogwerker is 120 kg, wat hem ideaal maakt voor één man en voldoende gereedschap. Dit platform is een kosteneffectief systeem waarmee werkhoogten tot 9,8 m kunnen worden bereikt. Het platform is uitgerust met vier verstelbare steunpoten voor stabilisatie, zelfs op zeer ruwe en niet perfect vlakke oppervlakken. Het kan ofwel rechtstreeks vanuit de mand of vanaf de grond worden bediend (in geval van nood). Er is een veiligheidsklep die kan worden bediend om de mand bij stroomuitval weer op de grond te brengen.



Model	Niveau hoogte	Lift Capaciteit	Korf	Werken hoogte	Totaal afmetingen	Gewicht	Code
PID 10	7,8 m	120 kg	65x65 cm	9,8 m	130x70 cm	350 kg	<b>C895151</b>

Compatibiliteit	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
	Zeer compatibel						Compatibel				Niet compatibel		

